

Tinkamiausias failo formatas skaitmeninei spaudai - **PDF**.

Spalvų sistema: **CMYK**

Tekstas turi būti **SUKREIVINTAS**

Maketuose turi būti **UŽLAIDOS 3 mm**

Rezoliucija - **300 DPI**

Kitokio formato failus atspausdinti galime, tačiau spaudoje gali atsirasti netikslumų ir rezultatas gali neatitikti Jūsų lūkesčių.

Spalvų sistema CMYK

Spalvų parametrų nustatymas naudojant įvairias programas:

Adobe InDesign - Įrankių juostoje *Edit > Color Seings* turi būti pažymėta CMYK: "U.S. Web Coated (SWOP) v2". Spalvų paletę būtina nusistatyti dar prieš pradedant kurti maketą.

Adobe Photoshop - Įrankių juostoje *Image > Color Mode* turi būti nustatyta CMYK spalvų paletė.

Adobe Illustrator - Įrankių juostoje *File > Document Color Mode* turi būti nustatyta CMYK spalvų paletė.

CoreIDRAW - Įrankių juostoje *Tools > Color Management > Document Settings* turi būti nustatyta CMYK spalvų paletė.

SVARBU! Visi RGB spalvų sistemoje pateikti paveikslėliai ir objektai bus automatiškai konvertuoti į CMYK, tai įtakoją spalvų perteikimą ir rezultatas gali neatitikti Jūsų lūkesčių.

Užlaidos

Užlaida - tai atstumas tarp spaudos pabaigos ir pjovimo linijos. Spauda dažniausiai spausdinama ant didelių popieriaus lakštų. Tai reiškia, kad po spausdinimo lapai yra supjaustomi į reikiamą formatą ir taip gaunamos Jūsų vizitinės kortelės, skrajutės, lankstinukai ir t.t.

Kad būtų galima kokybiškai supjauti, daromos užlaidos. Tiek pati spauda, tiek pjovimo peilis turi tam tikras paklaidas. Užlaidos tai kompensuoja.

Saugos paraštės

Svarbūs maketo elementai turi būti ne arčiau kaip 4 mm iki galutinio gaminio apipjovimo ribų.

Kaip paruošti užlaidas:

UŽLAIDOS LINIJA: 3 mm nuo kiekvieno spaudinio krašto. Ties šia riba turi baigtis visi objektai kurie naudojami makete.

PJOVIMO LINIJA: Rodo liniją, kur bus apkirpta kortelė.

SAUGOS LINIJA: 4 mm nuo pjovimo linijos. Tekstą ir kitus objektus reikia talpinti šios linijos viduje, kad išvengti nepageidaujamo dalies objekto ar teksto nukirtimo esant kirtimo paklaidai.

Standartinės vizitinės kortelės maketo formatai būtų tokie:

Formatas su užlaidomis: **96x56 mm**

Saugos zonos formatas: **82x42 mm**

Galutinis formatas: **90x50 mm**



Netaisyklingai paruoštas maketas



Gera paruoštas maketas

Teksto sukreivinimas:

Jei maketas yra paruoštas vektorine redagavimo programa (CorelDRAW, Adobe Illustrator), prieš siunčiant spaudai, jame esantis tekstas turi būti sukreivintas (labai patartina pasilikti vieną varijantą nesukreivintą jei ateityje norėsit redaguoti tekstą). Jei asmuo, įmonė gaus maketą su nesukreivintu tekstu ir neturės šrifto (fonto) kurį naudojote Jūs, jo redagavimo programa šriftą parinks pati iš turimų savo bibliotekoje. Dar kitais atvejais teksto gali tiesiog neįkelti, pakinta jo originali pozicija ir pan.

Kaip sukreivinti tekstą

CorelDRAW - pažymėkite tekstą, viršuje esančioje juostoje spauskite *Arrange* ir *Convert to Curves*.

Adobe Illustrator - pažymėkite tekstą, viršuje esančioje juostoje spauskite *Type* ir *Create Outlines*.

Raiška (rezoliucija)

Rastrinių elementų raiška (rezoliucija) turi būti ne mažesnė nei 300 dpi.

Rekomenduojame pateikti maketą su vektoriniu, nerastruotu tekstu, tokiu atveju teksto spaudos kokybė bus geresnė.

Iliustracijos, turinčios mažiau nei 150 dpi, bus atspausdintos ne itin kokybiškai.

Jei neturiu spaudai tinkamai paruošto failo

Jei neturite galimybės pateikti spaudai tinkamai paruošto PDF failo, galite atsiųsti ir *atvirus* (*darbinius*) failus. Tačiau už jų paruošimą spaudai, bus skaičiuojamas papildomas mokestis.

CorelDRAW *cdr - Šriftai turi būti sukreivinti (*Arrange > Convert to Curves*) arba juos reikia pridėti prie siunčiamų failų. Visi failo elementai turi būti sugrupuoti i vieną objektą. Visos nuotraukos, objektai su efektais turi būti konvertuoti į Bitmap (*Bitmap > Convert to Bitmap...*) Spalvotus perėjimus, šešėlius rekomenduojame daryti rastrinėmis programomis (pvz. Adobe Photoshop).

Adobe Illustrator *ai - Šriftai turi būti sukreivinti (*Type > Create Outlines*) arba pateikti kartu su siunčiamu failu.

Adobe InDesign *indd - Darbinis failas turi būti išsaugotas *File > Package>* būdu, eksportuoti failai turi būti suarchyvuoti (*.rar;*.zip) ir išsiųsti kaip vienas failas.

Adobe Photoshop *psd - 4 kanalai (CMYK), be sluoksnių, visi sluoksniai turi būti suvesti į vieną-Background (*Layers > Merge layers*).

Encapsulated PostScript *eps - Visi naudoti šriftai makete turi būti sukreivinti arba pateikti kartu su siunčiamu failu.

Tagged Image File Format *tiff - Sluoksniai turi būti sulieti (suvienodinti) (*Layers > Flatten Image / Merge layers*)

Joint Photographic Experts Group *jpg - Spaudai tinkamas bet nerekomenduojamas failo formatas. Saugant nustatyti maksimalią kokybę, standartinį optimizavimą. Failo dydis (*Print size*) turi atitikti norimą gaminio dydį arba gaminio dydį nurodykite failo pavadinime.